

## Buchkarten-Druck

Mit Hilfe der Modularen Parameter lässt sich ein Buchkartendruck unter Verwendung der Seriendruckfunktion von Winword (Microsoft Word) durchführen.

### 1. Erstellen der Datenquelle für Winword in Allegro

- Ergebnismenge der relevanten Exemplare oder Titelsätze bilden
- Listen- und Export-Center starten (Direktaufruf über Schreibfeld: X mp-lec)
- Exportparameter "Buchkarten-Datenquelle" auswählen
- Parametersatz „Buchkarten-Datenquelle“ auswählen
- Export über Schaltfläche [ Start ] starten

Als Ergebnis wird die Datenquellen-Datei im Browser zur Kontrolle angezeigt.

### 2. Buchkartendruck in Winword einrichten

- Ausgangspunkt: leeres Textdokument
- "Sendungen" - Seriendruck starten" - "Etiketten" wählen
- Etikett einrichten: entweder neues Etikett definieren oder fertiges auswählen (z.B. C32096)
- Empfänger auswählen - vorhandene Liste verwenden - Datei "Buchkarten.html" aus dem Arbeitsverzeichnis auswählen
- Seriendruckfelder einfügen, dann "Etiketten aktualisieren" wählen, damit alle Datensätze eingelesen werden
- Zur Vorschau [Vorschau Ergebnisse] klicken
- Dokument als für spätere Wiederverwendung als Vorlage speichern

### 3. Buchkarten drucken

- Datenquelle nach Abschn. 1 erstellen/aktualisieren
- in Winword Buchkarten-Vorlage aus 2. öffnen
- Frage nach Ausführung der Einfügen der Daten bejahen
- Sendungen - [Ergebnisse Vorschau] zur Kontrolle
- Drucken

# ModPar-Funktionen

---

## Beteiligte Dateien:

s-vti.apr, Buchkarten-Datenquelle.lec, mp-zt.apr, mp-lec.flx, mp-lec.html, mp-lec.rtf, mp-lexec.flx, mp-dis.flx, MP\_JANAS.FLB, MP\_MISC.FLB, mp\_stack.flb, MP\_Dis.flb, mp-lsave.flx, mp-lsave.html, s-ut.apr, s-ex-vt.apr, s-nop.apr, s-sg-j.apr, s-sig-v-t.apr, s-sjat.apr, p-w.apr, \$a.cfg, e-bk.apr