

Datenbank säubern, Indexdateien erneuern

Aufruf der Funktion

"Funktionen (0)" - "System" oder
syscln in Schreibzeile eingeben

Mit Hilfe dieser Funktion wird die gesamte Datenbank komplett exportiert und aus der dabei entstehenden Grunddatei wieder aufgebaut.

Nach dem Start arbeitet das Programm folgende Schritte ab:

1. Anlage einer kompletten Sicherheitskopie der Datenbank im Datenbank-Unterverzeichnis 'backups' mit dem Namen 'JJJJMMTTHHMMSS_{dbn}.zip'
2. Export über 'e-reorg.apr '
3. Löschen der ursprünglichen Datenbank
4. Neuaufbau der Datenbank aus der Grunddatei mit Hilfe des Index-Programmes

Falls bei der Abarbeitung ein Fehler auftritt, kann die Datenbank aus der Sicherheitskopie manuell wiederhergestellt werden, indem man:

- a99 beendet
- im Datenbank-Verzeichnis alle Datenbank-Dateien löscht (*.ald, *.tbl, *.stl, *.*?x, *.res)
- Alle Dateien aus dem Backup-Archiv in das Datenbank-Verzeichnis kopiert
- a99 wieder startet

Beteiligte Dateien: mp-syscln.flx, mp_misc.flb, mp_dis.flb, e-reorg.apr